

ELEVADOR TAMAÑO LUJO PARA ESTACIONAMIENTO DE LANCHAS

TOOLMAN
MEXICO

Teléfonos

(33) 1028-1947, (33) 3280-9460
y (33) 3944-4040

Horarios de atención

Lunes a Viernes 9:00 a 18:00

MARCA: BEND PAK

MODELO: HD-7500PBXT

Características técnicas:

- 7,500 libras capacidad de carga
- Dos alturas de elevación para elegir
- Sistema de energía electrohidráulica
- Bloques internos deslizantes anti-balanceo en cada columna
- Cables de alta resistencia de 3/8 "
- Varias trabas de seguridad posicionadas en cada columna
- Las rampas disponen de superficie antideslizante
- Capacidad de 4.500 libras adicional con el gato opcional (RJ-45)
- Dos longitudes de rampa para elegir
- Los carriles incluyen juego de rieles como accesorios opcionales
- Mono cilindro hidráulico debajo del carril
- Grandes rodillos de cable auto-lubricantes
- Robustos ejes de los rodillos de 1-1/4 "
- Bloqueos de seguridad en forma de escalera
- Botón de apretado neumático para liberación de seguridad
- Durable acabado de pintura en polvo
- Capacidad de carga: 7.500 lbs. / 3.402 kg
 - *Capacidad máxima / eje delantero: 3,500 lbs. / 1.701 kg
 - *Capacidad máxima / eje trasero: 3,500 lbs. / 1.701 kg
- Ancho total: 132" / 5.704 mm
- Longitud externa: 100 " / 2.232 mm
- Longitud total: 224 " / 5,704mm
- Altura de las columnas: 158 " / 4.013 mm
- Min altura de carril: 5 " / 125 mm
- Aumento Max: 140" / 3.556 mm
- Altura máxima de elevación: 145" " / 3.685 mm
- Ancho entre los postes: 122 " / 3,099 mm
- Ancho de carril: 19 " / 482 mm
- Ancho entre carriles (ajuste estrecho): 49-1/2 " / 1.257 mm
- Ancho entre carriles (ajuste ancho): 69-1/2 " / 1765
- Línea central de carril (ajuste estrecho): 68-1/2 " / 1.740 mm
- Línea central de carril (ajuste ancho): 88-1/2 " / 2.248 mm
- Borde exterior de los carriles (ajuste estrecho): 87-1/2 " / 2.222 mm
- Borde exterior de las carriles (ajuste ancho): 107-1/2 " / 2730
- Dimensiones de espacio libre de piso: 108-1/2 " / 2.756 mm
- Longitud de carriles: 188 " / 4,775 mm
- Mín. base de ruedas @ capacidad base: 135 " / 3.429 mm
- Mín. base de ruedas @ 75% capacidad: 115 " / 2.921 mm

Teléfonos

(33) 1028-1947, (33) 1666-0850
y (33) 3944-4040

Horarios de atención

Lunes a Viernes 9:00 a 18:00

- Mín. base de ruedas @ 50% capacidad: 95" / 2.413 mm
- Mín. base de ruedas @ capacidad 25%: 80 " / 2.032 mm
- Trabas de seguridad: 28
- Espaciamiento de trabas: cada 4 " / 102 mm
- Tiempo de subida: 90 segundos
- Motor: 220 VAC / 60 Hz / 1 F

Nota: Un suministro de aire (mínimo: 30 psi / 3 CFM) se requiere para funcionamiento de los mecanismos de bloqueo de seguridad. Es responsabilidad final y exclusiva del usuario proporcionar, instalar y mantener el suministro de aire.

