

RAMPA

CUATRO COLUMNAS

MARCA: BEND PAK

MODELO: HD-7PXW

El HD-7PXW es un elevador súper alto, de cuatro columnas, con carriles diseñados para uso profesional. Es realmente una fuente inagotable de verdadera elevación con capacidad de carga pesada, ideal para autos de alto perfil como camiones, furgonetas y casas rodantes. El elevador HD-7PXW de BendPak tiene una capacidad de carga de 7.000 libras.

Características técnicas:

- Capacidad de carga máxima 7.000 libras
- Más altura de elevación
- Carriles tienen guías externas
- Alimentación de energía electrohidráulica
- Mono cilindro hidráulico montado debajo de los rieles
- Bloques deslizantes anti-balanceo en cada columna
- Cables auto-lubricantes de gran tamaño
- Rápida velocidad de elevación
- Cables aeronáuticos de 3/8' para trabajo pesado
- Robustos ejes de 1 1/4"
- Bloqueos de seguridad posicionados en varios puntos de las columnas
- Ajustables escaleras de bloqueo
- Rieles con superficie anti-deslizante
- Botón Pulsador neumático de liberación de seguridad
- Capacidad de carga*: 7.000 libras. / 3.175 kg
 - *Capacidad máxima / eje delantero: 3.500 libras. / 1.588 kg.
 - *Capacidad máxima / eje trasero: 3.500 libras. / 1.588 kg.
- Ancho total: 110-1/4"/2.800 mm.
- Longitud exterior: 198" / 5.029 mm.
- Longitud total: 224" / 5.690 mm
- Altura de las columnas: 158" / 4.011 mm
- Altura mínima de los carriles: 4 1/2"/114mm

Teléfonos

(33) 1028-1947, (33) 1666-0850
y (33) 3944-4040

Horarios de atención

Lunes a Viernes 9:00 a 18:00

- Máxima Elevación: 140" / 3.556 mm
- Altura máxima de elevación: 145" / 3.685 mm
- Ancho entre las columnas: 106 ¾"/2.711 mm
- Ancho de carril: 19" / 483 mm
- Ancho entre carriles: 37-1/4" -44" / 946 mm – 1.118 mm
- Longitud de carriles: 188" / 4,775 mm
- * Base de las ruedas @ capacidad nominal: 135" / 3.429mm
- * Base de las ruedas @ 75% capacidad:115" / 2.921mm
- * Base de las ruedas @ 50% capacidad: 95" / 2.413mm
- * Base de las ruedas @ 25% capacidad: 80" / 2.032mm
- Posiciones de trabas de seguridad: 30
- Espaciamiento de trabas de seguridad: cada 4" / 102 mm
- Tiempo de subida: 45 segundos
- Motor: 220 VAC / 60 Hz / 1 F
- Peso de envío: 2.180 lbs
- Dimensiones del envío: 192" X 22" X 39"

Nota: Un suministro de aire (mínimo: 30 psi / 3 CFM) se requiere para funcionamiento de los mecanismos de bloqueo de seguridad. Es responsabilidad final y exclusiva del usuario proporcionar, instalar y mantener el suministro de aire.

