

RAMPA DOS POSTES

TOOLMAN
MEXICO

Teléfonos

(33) 1028-1947, (33) 3280-9460
y (33) 3944-4040

Horarios de atención

Lunes a Viernes 9:00 a 18:00

MARCA: BEND PAK

MODELO: XPR-15CL

Características técnicas:

- 15.000 libras de capacidad de elevación
- CE Certificado y Aprobado. Cumple o excede los mandatos prescritos por la norma europea EN 1493
- Barra superior acolchada tiene sensor de apagado automático
- Extensión de viga superior para darle más espacio de altura superior
- Seguridad accionada desde un sólo punto
- Doble cilindros hidráulicos de accionamiento directo
- Doble sistema sincronizado de ecualización para elevación pareja
- Altos carros de elevación de 53" para resistencia y durabilidad
- Sistema de alimentación electro-hidráulico
- Bases de metal de calibre pesado
- Bloques de deslizamiento de polietileno UHMW, auto-lubricantes
- Cada columna cuenta con posiciones de seguridad, a intervalos de 3"
- Engranajes automáticos en el brazo
- Cables de ecualización de ½" calidad aeronáutica para trabajo pesado
- Grueso cable de polea para mayor resistencia
- Almohadillas de larga vida de duración con adaptadores apilables
- Incluye juego de 16 adaptadores: cuatro adaptadores apilables de 5", cuatro adaptadores apilables de 2.5", cuatro adaptadores de goma redondos, y cuatro adaptadores acanalados. Ideal para furgonetas o camionetas
- Conveniente almacenamiento para adaptadores ya incluido
- Almohadillas versátiles apilables para los adaptadores de contacto le proveen de más altura
- Capacidad de elevación de carga*: 15.000 lbs/6.804 kg
- *Capacidad máxima/eje delantero: 7.500 lbs/3.402 kg
- *Capacidad máxima/eje trasero: 7.500 lbs/ 3.402 kg
- Altura total: 170"/4.318mm
- Ancho total (fuera de la base): 155"/3.937mm

Teléfonos

(33) 1028-1947, (33) 1666-0850
y (33) 3944-4040

Horarios de atención

Lunes a Viernes 9:00 a 18:00

- Ancho total (fuera de las columnas): 146"/3.658mm
- Altura desde piso a sensor de barra transversal superior: 165"/4.191 mm
- Dentro de las columnas: 120"/3.048mm
- Brazo delantero min alcance: 39"/991mm
- Brazo delantero máximo alcance: 60"/1.524mm
- Brazo trasero min alcance: 39"/991mm
- Brazo trasero alcance máximo: 60"/1.524mm
- Altura mín. de almohadilla: 5"/127mm
- Elevación: 69"/1.753mm
- Altura máxima de elevación (con almohadillas): 74"/1.880mm
- Altura máxima de elevación (con adaptadores 5"): 79" / 2.007mm
- Espacio libre de paso: 106"/2.692mm
- Motor: 220V, 60Hz, 1F
- Tiempo de ascenso completo: 45 segundos
- Carga máxima por brazo: 3.750 libras/1.701 kg
- Peso de envío: 2.986 lbs/1.357 k
- Dimensiones de envío: 172" x 29" x 54" / 4.369mm x 737mm x 1.372mm

