

DESMONTADORA DE LLANTAS

TOOLMAN
MEXICO

Teléfonos
(33) 1028-1947, (33) 3280-9460
y (33) 3944-4040
Horarios de atención
Lunes a Viernes 9:00 a 18:00

MARCA: MEKINA

MODELO: 2650

DESMONTADORA DE RUEDAS DE VEHÍCULOS DE CARGA PESADA
2650



MARCA: MEKINA

MODELO: 2650

**DESCRIPCION: DESMONTADORA DE RUEDAS DE VEHÍCULOS DE
CARGA PESADA**

INFORMACIÓN:

- Motor electro-hidráulico de super carga para superior sostenimiento y torsión de llanta
- Sujeción hidráulica auto-céntrica
- Rodamientos de rodillos cónicos pesados y un motor hidráulico de doble dirección le proporcionan una torsión sin problemas
- Brazo de posicionamiento rápido para operaciones de montaje y desmontaje
- Carro hidráulico de montaje
- Estructura de una sólo pieza para brindarle mayor rigidez

- Abrazaderas/mordazas hidráulicas desplazables le proporcionan sujeción segura ya sea en los bordes internos o externos del rin.
 - Eje robusto, cabeza portabrocas para trabajos de montaje y desmontaje, además de controles sencillos de operación.
 - Diseño sencillo de operar
 - Palanca de metal
 - Ligas de válvula vienen incluidas
 - Fusibles vienen incluidos
 - Abrazaderas de ruedas en tamaño estándar
 - Graseras vienen incluidas
-

- **Tipo de sistema de transmisión:** Eléctrico/Hidráulico
- **Voltaje estándar:** 208 V- 330V/ 60 HZ / 1PH
- **Requisito de Aire:** 110-175 psi/8 -12 bar
- **Método de sujeción de rueda:** 4 abrazaderas/mordazas
- **Sistema destalonador:** Disco
- **Máximo diámetro de rin:** 9" – 27" / 482mm -685mm
- **Máximo diámetro de rueda:** 63" / 1.600 mm
- **Máximo ancho de rueda:** 31-1/2" / 800 mm
- **Peso de envío:** 1.485 lbs./674 kg

*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

**Diferentes voltajes disponible a pedido