

RAMPA DE ESTACIONAMIENTO HIDRAÚLICA

TOOLMAN
MEXICO

Teléfonos
(33) 1028-1947, (33) 3280-9460
y (33) 3944-4040
Horarios de atención
Lunes a Viernes 9:00 a 18:00

MARCA: BEND PAK

MODELO: HD-7P

**ELEVADOR AUTOMOTRIZ HD-7P (ELEVADOR DE 4 POSTES CON
CAPACIDAD DE CARGA DE 7,000 LBS.**



MARCA: BEND PAK

MODELO: HD-7P

DESCRIPCION: ELEVADOR DE 4 POSTES

CAPACIDAD: 7,000 LBS.

DESCRIPCIÓN:

El elevador automotriz HD-7P es ideal para talleres con escaso espacio de piso. El HD-7P no requiere de instalaciones complicadas y sus aplicaciones son ilimitadas. Sólo BendPak, le puede ofrecer tanto porque nuestra reputación es tan sólida como nuestros ascensores. Después de estar en este negocio por más de 40 años, nuestra experiencia habla por si misma. Y si alguna vez compró un equipo BendPak, usted sabe que eso significa mucho.

INFORMACIÓN:

- 7.000 libras. capacidad máxima de carga
- Elevador alto con carriles cortos
- Sistema de alimentación electrohidráulica

- Mono-cilindro hidráulico montado debajo de la pista
- Internos Bloques deslizantes anti-balanceo en cada columna
- Cables de gran tamaño y auto-lubricantes
- Alta velocidad de elevación
- Cables aeronáuticos de 3/8" para trabajo pesado
- Robustos ejes de 1 1/4"
- Trabas de seguridad posicionados en varios puntos de las columnas
- Seguros ajustables escalonados
- Rampas con superficie anti-deslizante
- Botón neumático de compresión de liberación de seguridad
- Opcional gato hidráulico deslizante con capacidad de 4.500 libras (Modelo RJ-45)

- **Capacidad de carga*:** 7.000 libras. / 3.175 kg
 - * **Capacidad máxima / eje delantero:** 3.500 libras. / 1.588 kg
 - * **Capacidad máxima / eje trasero:** 3.500 libras. / 1.588 kg
- **Ancho total:** 99-3/4"/ 2,534 mm.
- **Longitud exterior:** 174 "/ 4.420 mm.
- **Longitud total:** 200"/ 5.080 mm.
- **Altura de las columnas:** 100 "/ 2.540 mm.
- **Altura mínima de los rieles:** 4-1/2"/ 114 mm.
- **Máxima Altura (debajo del brazo):** 82"/ 2.083 mm.
- **Altura máx. de elevación (arriba del brazo):** 86-1/2"/ 2.197 mm.
- **Ancho entre las columnas:** 89-3/4"/ 2.280 mm.
- **Ancho de carril:** 19"/ 952 mm.
- **Ancho entre carriles:** 37-1/2"/ 945mm.
- **Línea central de carril:** 56-1/2"/ 1.435 mm.
- **Borde exterior de carriles:** 75-1/2"/ 1.918 mm.
- **Espacio libre de piso:** 76-1/2"/ 1943 mm
- **Longitud de los rieles:** 164"/ 4.166 mm
- * **Base de las ruedas @ capacidad nominal:** 115"/ 2.921 mm.
- * **Base de las ruedas @ 75% capacidad:** 100"/ 2.540 mm.
- * **Base de las ruedas @ 50% capacidad:** 85"/2.159 mm.
- * **Base de las ruedas @ 25% capacidad:** 70 "/1.778 mm.
- **Posiciones de trabas de seguridad:** 15
- **Espacio entre trabas:** 4 "/ 102 mm
- **Tiempo de subida:** 35 segundos
- **Motor:** 220 VAC / 60 Hz / 1 F
- **Peso de envío:** 1.942 libras. / 883 kg
- **Dimensiones del envío:** 172 "x 29" x 54 " / 4369 mm x 737 mm x 1.372 mm

Nota: Un suministro de aire (mínimo: 30 psi / 3 CFM) se requiere para funcionamiento de los mecanismos de bloqueo de seguridad. Es responsabilidad final y exclusiva del usuario proporcionar, instalar y mantener el suministro de aire.