

RAMPA DE 4 POSTES DE ALINEACION HIDRAÚLICA

Teléfonos
(33) 1028-1947, (33) 3280-9460
y (33) 3944-4040
Horarios de atención
Lunes a Viernes 9:00 a 18:00

MARCA: BEND PAK

MODELO: HD-9AE

RAMPA DE ALINEACIÓN DE 4 POSTES HD-9AE



MARCA: BEND PAK

MODELO: HD-9AE

DESCRIPCION: RAMPA DE ALINEACIÓN DE 4 POSTES

CAPACIDAD: 9,000 LBS.

DESCRIPCIÓN:

El HD-9AE de cuatro postes, es una rampa para alinear vehículos que cuenta con posiciones ajustables de nivelado múltiple, platos frontales de alineación y placas deslizantes traseras. Este elevador es compatible con toda la instrumentación utilizada en alineación principal incluyendo sistemas de 3D y de cámara de alineación de rueda.

INFORMACIÓN:

- Capacidad de carga 9.000 libras
- Placas con múltiples bolas deslizantes
- CE Certificado y Aprobado. Cumple o excede los mandatos prescritos por la norma europea EN 1493
- Seguros con accionado de resorte
- Cables de elevación de acero inoxidable
- Poleas de doble cubo para los cables
- Engrasadores en cada polea
- Mono cilindro hidráulico
- Limitador integrado de flujo hidráulico
- Acabado de pintura en polvo para que su equipo dure más
- Sistema de energía electro-hidráulica de libre mantenimiento
- Cilindros neumáticos calidad aeronáutica
- Sistema de seguridad de refuerzo
- Sistema de liberación de un solo botón a presión
- Cables cubiertos, líneas de aire, trabas de seguridad y poleas completamente ocultos
- Varias posiciones de ajuste de trabas de seguridad

- Controles fáciles de operar y de alcanzar
- Carriles anti-deslizantes
- **Ancho total:** 127" / 3.226 mm
- **Longitud externa:** 198" / 5.029 mm
- **Longitud total:** 224" / 5.690 mm
- **Altura de las columnas:** 88"/2.235 mm
- **Altura mínima de carril:** 6-1/2" / 165 mm
- **Altura máxima:** 70" / 1.778 mm
- **Altura máxima de elevación con carril:** 76-1/2" / 1.943 mm
- **Ancho entre columnas:** 117" / 2.972 mm
- **Ancho de carril:** 19" / 483 mm
- **Ancho entre carriles:** 40" / 1.016 mm
- **Longitud de carriles:** 188" / 4.775 mm
- ***Min. Base de rueda @ capacidad base:** 135" / 3.429 mm
- ***Min. Base de rueda @ capacidad 75%:** 115" / 2.921 mm
- ***Min. Base de rueda @ capacidad 50%:** 95" / 2.413 mm
- ***Min. Base de rueda @ capacidad 25%:** 80" / 2.032 mm
- **Posiciones de trabas de seguridad:** 12
- **Espaciamiento de trabas de seguridad:** cada 4" / 102 mm
- **Tiempo de subida:** 60 segundos
- **Motor:** 220 VAC / 60 Hz / 1 Ph