

RAMPA DE ESTACIONAMIENTO HIDRAÚLICA

TOOLMAN
MEXICO

Teléfonos
(33) 1028-1947, (33) 3280-9460
y (33) 3944-4040
Horarios de atención
Lunes a Viernes 9:00 a 18:00

MARCA: BEND PAK

MODELO: HD-9STX

ELEVADOR DE ESTACIONAMIENTO HD-9STX



MARCA: BEND PAK

MODELO: HD-9STX

DESCRIPCION: ELEVADOR DE ESTACIONAMIENTO

CAPACIDAD: 9,000 LBS.

DESCRIPCIÓN:

El HD-9STX es robusto y tiene una capacidad de elevación de 9.000 libras de carga. Es ideal para ahorrar espacio y para aparcamiento de vehículos en garajes residenciales o edificios comerciales. El HD-9 STX funciona como un ascensor de servicio perfecto para los pequeños comercios que todavía quieren hacer un gran negocio. No se requiere de una fundación/base especial y su instalación es muy fácil. Y con nuestro equipo de ruedas opcionales, usted puede añadir movilidad a su ascensor para que de esta manera lo pueda trasladar donde se adapte mejor a sus necesidades.

INFORMACIÓN:

- Capacidad de carga máxima 9.000 libras
- Diseño independiente
- CE Certificado y Aprobado. Cumple o excede los mandatos prescritos por la norma europea EN 1493
- Angosto para mayor eficiencia de espacio
- De gran altura
- Perfecto para estacionamiento, almacenamiento y servicio
- Carriles incluyen kit de rieles como accesorios opcionales
- Alimentación electrohidráulica
- Mono cilindro hidráulico montado debajo del carril
- Bloques deslizantes anti-balanceo en cada columna
- Cables auto-lubricantes de gran tamaño
- Alta velocidad de elevación
- Cables aeronáuticos de 3/8' para trabajo pesado
- Robustos ejes de 1 ¼"
- Trabas de seguridad posicionados en varios puntos de las columnas
- Placas ajustables de seguridad tipo escalera
- Carriles con superficie anti-deslizante
- Botón pulsador neumático de liberación de seguridad
- Seguridad independiente para el cable
- Ubicación de unidad de potencia/energía a pedido
- Rampas adicionales y removibles para darle más espacio
- Rampas más largas para acceso de vehículo de piso bajo
- Rampas para facilitar espacio son opcionales
- Láminas anti-goteo son opcionales
- Plataformas sólidas para aumentar la capacidad de almacenamiento son opcionales
- Gatos hidráulicos deslizables tipo Rolling Jack con capacidad de 4.500 libras son opcionales y están disponibles como modelo RJ-45
- Certificado por ETL
- **Capacidad de carga:** 9.000 libras. / 4.082 kg
- **Ancho total:** 99 ¾"/2.534mm
- **Longitud exterior:** 198"/5.029mm
- **Longitud total:** 224"/5.690mm
- **Altura de columnas:** 100"/2.540mm
- **Min. altura de carril:** 4 ½"/114mm
- **Máxima elevación:** 82" / 2,083 mm
- **Máxima altura de elevación con carril:** 86-1/2" / 2,197 mm
- **Ancho entre las columnas:** 89-3/4" / 2,280 mm
- **Ancho de carril:** 19" / 483 mm
- **Ancho entre carril:** 37 ½" / 952mm
- **Línea central de carril a carril:** 75 ½"/1,435mm
- **Espacio libre entre columnas:** 76 ½"/1.943mm
- **Longitud de carriles:** 188"/4.775mm
- ***Base de ruedas @ capacidad nominal:** 135"/3.429mm
- ***Base de ruedas@ 75% capacidad:** 115" / 2,921 mm
- ***Base de ruedas @ 50% capacidad:** 95" / 2413 mm
- ***Base de ruedas @ 25% capacidad:** 80" / 2032 mm
- **Posiciones de trabas de seguridad:** 15
- **Espaciamiento de seguridad:** cada 4" / 102 mm
- **Tiempo de subida:** 50 segundos
- **Motor:** 220 VAC / 60 Hz / 1 F
- **Peso de envío:** 1.992 lbs/906kg
- **Dimensiones del envío:** 204" x 22" x 40" / mm 5.182 x 559 mm x 1.016 mm

Nota: Un suministro de aire (mínimo: 30 psi / 3 CFM) se requiere para funcionamiento de los mecanismos de bloqueo de seguridad. Es responsabilidad final y exclusiva del usuario proporcionar, instalar y mantener el suministro de aire.

