

RAMPA DE ESTACIONAMIENTO HIDRAÚLICA

TOOLMAN
MEXICO

Teléfonos
(33) 1028-1947, (33) 3280-9460
y (33) 3944-4040
Horarios de atención
Lunes a Viernes 9:00 a 18:00

MARCA: BEND PAK

MODELO: HD-9SWX

ELEVADOR AUTOMOTRIZ APILA AUTOS HD-9SWX



MARCA: BEND PAK

MODELO: HD-9SWX

DESCRIPCION: ELEVADOR AUTOMOTRIZ APILA AUTOS

CAPACIDAD: 9,000 LBS.

DESCRIPCIÓN:

Si está buscando un elevador automotriz con más capacidad pero con menos interferencia en las columnas, entonces, el HD-9SW es la respuesta. Este ascensor súper amplio de cuatro postes, está construido para transformar su garaje regular en una obra de arte. El HD-9SWX, es una unidad de elevación estándar con rampas de longitud estándar.

INFORMACIÓN:

- 9.000 libras. capacidad de carga máxima
- Diseño independiente
- Perfecto para estacionamiento, almacenamiento y servicios

- Configuración doblemente ancha para el almacenamiento de cuatro vehículos
- Cuatro carriles
- Rampas más largas
- Carriles pueden acomodar tanto vehículos anchos como estrechos
- Elevación super alta
- Carriles incluyen un set de rieles como accesorios opcionales
- Alimentación electrohidráulica
- Mono cilindro hidráulico montado debajo de los rieles
- Cables de elevación, cerraduras de seguridad y poleas completamente resguardados
- Bloques deslizantes anti-balanceo en cada columna
- Cables auto-lubricantes de gran tamaño
- Rápida velocidad de elevación
- Cables aeronáuticos de 3/8' para trabajo pesado
- Robustos ejes de 1 1/4"
- Bloqueos de seguridad posicionados en varios puntos de las columnas
- Ajustables placas de seguridad tipo escalera
- Carriles con superficie anti-deslizante
- Botón pulsador neumático de liberación de seguridad
- Sistema de seguridad alterno
- Carriles internos se adaptan a diferentes anchuras de neumáticos
- Ubicación de unidad de potencia a pedido
- Rampas de aproximación removibles para darle más espacio
- Rampas para facilitar espacio son opcionales y disponibles a la venta
- Láminas anti-goteo son opcionales
- Plataformas sólidas para aumentar la capacidad de almacenamiento son opcionales
- Gato hidráulico deslizante con capacidad de 4.500 libras, opcional y disponible para venta.

Especificaciones técnicas:

- **Capacidad de carga:** 9.000 libras. / 4.082 kg
 - ***Capacidad máxima / eje delantero:** 4.500 libras. / 2.041 kg
 - ***Capacidad máxima / eje trasero:** 4.500 libras. / 2.041 kg
- **Ancho total:** 202 "/ 5.131 mm
- **Longitud externa:** 198 "/ 5.029 mm
- **Longitud total:** 224 "/ 5.690 mm
- **Altura de las columnas:** 100"/ 2.540 mm
- **Min. altura de carril:** 7"/ 178 mm
- **Máxima elevación:** 82"/ 2.083 mm
- **Altura máxima de elevación con carril:** 89"/ 2.261 mm
- **Ancho entre columnas:** 192"/ 4,877 mm
- **Ancho de carril:** 19 "/ 483 mm
- **Ancho entre carriles:** 37 "- 42" / 940 mm - 1.067 mm
- **Longitud de carriles:** 188"/ 4.775 mm
- ***Min base de rueda @ Capacidad nominal:** 135 "/ 3.429 mm
- ***Min base de rueda @ capacidad del 75%:** 115 "/ 2.921 mm
- ***Min base de rueda @ capacidad del 50%:** 95"/ 2.413 mm
- ***Min base de rueda @ capacidad del 25%:** 80"/2.032
- **Espacio entre columnas exteriores:** 15-1/2 "/ 394 mm
- **Posiciones de trabas de seguridad:** 15
- **Espaciamiento de trabas de seguridad:** cada 4 "/ 102 mm
- **Tiempo de subida:** 65 segundos
- **Motor:** 220 VAC / 60 Hz / 1 F
- **Peso de envío:** 3.892 libras. / 1.769 kg
- **Dimensiones de envío:** 216 "x 24" x 48 " / 5.486 mm x 610 mm x 1.219 mm

Nota: El suministro de aire (mínimo: 30 psi/3 CFM) es necesario para la seguridad de bloqueo de mecanismos para su funcionamiento. Es responsabilidad exclusiva del usuario final para proporcionar, instalar y mantener el suministro de aire.