

# RAMPA DE ESTACIONAMIENTO HIDRAÚLICA

**TOOLMAN**  
MEXICO

**Teléfonos**  
(33) 1028-1947, (33) 3280-9460  
y (33) 3944-4040  
**Horarios de atención**  
Lunes a Viernes 9:00 a 18:00

**MARCA: BEND PAK**

**MODELO: PL-7000DLX**

---



**MARCA: BEND PAK**  
**MODELO: PL-7000DLX**  
**DESCRIPCION: APILA AUTOS DE DOS POSTES**  
**CAPACIDAD: 7,000 LBS.**

## DESCRIPCIÓN:

Cuando le falte espacio no se preocupe, usted siempre puede contar con las increíbles soluciones de estacionamiento de BendPak para agregarle capacidad de expansión ya sea a su garaje privado o comercial. El PL-7000XR con diseño de dos postes es ideal para techos bajos, mantiene el suelo despejado y le proporciona estacionar otro auto fácilmente. Un monta-coches apto para levantar vehículos domésticos pequeños como camionetas de carga ligera. En BendPak, su seguridad es nuestra principal preocupación, por lo que el elevador de autos PL-7000XR está hecho sólo con materiales de la más alta calidad, además de trabas de seguridad de 4" y con un solo botón de liberación de bloqueo de seguridad.

## INFORMACIÓN:

- Capacidad de carga de 7.000 libras al apilar los autos
- Diseño sencillo le permite múltiples instalaciones en un espacio limitado
- Estructura independiente de elevación permite instalación escalonada
- Motor y controles integrados dentro de la estructura del elevador
- Diseño independiente reduce obligaciones de impuestos y permisos en mayoría de condados
- Perfecto para autos, furgonetas y camionetas de carga ligera
- Diseñado para ser instalado en superficies típicas de aparcamiento
- Construcción durable para máxima estabilidad
- Dos cilindros hidráulicos y cadena de alta resistencia para elevación
- Dos cadenas de sincronización mantienen nivelada la cubierta bajo todas las condiciones
- Automático bloqueo de seguridad
- Rodamientos libres de mantenimiento
- Cadena de rodillos auto-lubricante
- Amplia plataforma puede montarse directamente e incluso en el asfalto
- No preparación especial para lugar de instalación
- Alarmas acústica y visual de descenso son opcionales
- Fácil de operar con una llave integrada de activación de energía con botón de encendido/apagado. Es opcional.

- 
- **Capacidad de elevación:** 7.000 libras/3.175 kg
  - **Ancho total:** 98"/ 2489 mm
  - **Longitud total:** 173-1/2" /4.405 mm
  - **Longitud de Plataforma:** 157-1/2" / 4.001 mm
  - **Ancho de la Plataforma:** 85" / 2.159 mm
  - **Elevación total:** 85"/2.159 mm
  
  - **Velocidad de elevación:** 30 segundos
  - **Motor estándar:** 220 VAC/60 Hz. 1 F