

# DESMONTADORA DE LLANTAS

**TOOLMAN**  
MEXICO

**Teléfonos**  
(33) 1028-1947, (33) 3280-9460  
y (33) 3944-4040  
**Horarios de atención**  
Lunes a Viernes 9:00 a 18:00

**MARCA: RANGER**

**MODELO: R980AT**

---

**DESMONTADORA DE BRAZO GIRATORIO Y PROTECTOR DE RIN  
R980AT-ATF**



**MARCA: RANGER**

**MODELO: R980AT/ R980ATF**

**DESCRIPCION: DESMONTADORA DE BRAZO GIRATORIO Y  
PROTECTOR DE RIN**

## DESCRIPCIÓN:

Las desmontadoras de llantas **NextGen** de Ranger: R980AT y R980ATF, son modelos de alta y variable velocidad de trabajo. Estos equipos son aptos para realizar servicio a una amplia variedad de ruedas, incluyendo las configuraciones OEM y los neumáticos de alto rendimiento.

## INFORMACIÓN:

- Mesa giratoria eléctrica para torsión de resistencia
- Mejor motor eléctrico

- Potente sistema de montaje
- Cilindros neumáticos de aluminio y acero inoxidable
- Cabeza de montaje y desmontaje
- Cabeza portabrocas para cambio rápido de herramientas
- Diseño único de destalonador
- Cambio de velocidades para destalonamiento
- Controladores de varios ejes y zapata ajustable
- Ajustable zapata neumática de ejes múltiples
- Brazo robusto para zapata/cuchilla destalonadora
- Ajustables configuraciones para la zapata neumática
- Gran superficie de goma para amortiguar golpes de llantas
- Abrazaderas/mordazas ajustables para llantas RimGuard™
- Mesa de diseño geométrico
- Pedales de acero forjado
- Tubería neumática de poliuretano
- Sistema de asiento de talón de llanta TurboBlast™
- Caja de cambios libre de mantenimiento
- Accesorios para servicio de ruedas
- Kit protector de llantas
- Caja de terminales, interruptor y motor sellados
- Correa de transmisión con diseño especial
- Herramienta de eje hexagonal con resorte de 45mm
- Pedal para operación de inflación de neumáticos
- Manómetro para medir la descarga de aire
- Regulador de presión/limitador
- Regulador de aire
- Barra desmontadora manual
- Brocha
- Cubeta para lubricante/jabón
- Pinza de montaje
- Rodillo de asistencia de talón
- Adaptadores opcionales para llantas de motocicleta
- Bandeja/almacenamiento para herramientas

- 
- **Tipo de sistema de transmisión:** eléctrico - aire
  - **Motor de R980AT:** 2 Hp / 110 – 220V / 50 – 60 Hz
  - **Motor de R980ATF:** 2Hp / 208-240 VAC / 50-60 Hz, 1 Ph - R980ATF no disponible en voltaje de 110 V.
  - **Requisito de presión de aire:** 140 – 165 psi / 10 – 11 bar
  - **Método de sujeción de llanta:** 4 abrazaderas internas/externas
  - **Sistema de sujeción de mesa:** doble cilindros neumáticos
  - **Sistema destalonador:** Zapata/Cuchilla neumática
  - **Portabrocas o Portaherramientas:** incluido
  - **Diseño de columna:** rígido/fijo/brazo giratorio
  - **Poderoso sistema para sellado de talones:** TurboBlast/con poderosa ráfaga de aire

- **Capacidad de sujeción de borde interno de rin:** 10" – 30" / 254 mm - 762 mm
- **Capacidad de sujeción de borde externo de rin:** 9" - 28" / 229 mm - 711 mm
- **Máximo diámetro de llanta:** 50" / 1,270 mm
- **Peso de envío R980AT:** 742 lbs./336 kgs.
- **Peso de envío R980ATF:** 751 lbs./341 kgs.