

RAMPA DE 2 POSTES HIDRAÚLICA

TOOLMAN
MEXICO

Teléfonos
(33) 1028-1947, (33) 3280-9460
y (33) 3944-4040
Horarios de atención
Lunes a Viernes 9:00 a 18:00

MARCA: BEND PAK

MODELO: XPR-10AS



MARCA: BEND PAK

MODELO: XPR-10AS

DESCRIPCION: ELEVADOR DE DOS POSTES

CAPACIDAD: 10,000 LBS.

- Brazos con gomas anti-deslizantes opcionales
- 10.000 lbs. capacidad de carga
- Barra transversal/viga superior expandible para configuraciones anchas o estrechas de espacio libre
- Barra superior acolchada tiene sensor de apagado automático
- Exclusivo diseño de brazo Tru-Metric para versatilidad de posicionamiento
- Columnas de una pieza con girado de 30°
- Seguridad accionada desde un sólo punto
- Brazos con diseño de bajo perfil proporcionan menor altura a la almohadilla
- Dos cilindros hidráulicos de accionamiento directo
- Altos carros de empuje de elevación de 53" para resistencia y durabilidad
- Sistema de alimentación electro-hidráulico
- Plataformas de acero de calibre pesado 17"x19"
- Bloques de deslizamiento de polietileno UHMW, auto-lubricantes
- Cada columna cuenta con posiciones de seguridad, a intervalos de 3"
- Engranajes automáticos de restricción en el brazo
- Cables de equalización de 3/8" calidad aeronáutica para trabajo pesado
- Grueso cable de polea para mayor resistencia
- Adaptadores estándar para camiones o furgonetas
- Diseño de brazos triple telescópicos
- Almohadillas versátiles de posicionamiento rápido con adaptadores apilables
- Capacidad de carga*: 10.000 lbs/4.536 kg
- *Capacidad máxima eje frontal: 5.000 libras / 2.268 kg

- *Capacidad/eje trasero: 5.000 libras / 2.268 kg
- Altura total: 145"/3.683mm
- Anchura total (configuración angosta): 137"/3.480mm
- Ancho total (configuración ancha): 145"/3.683mm
- Ancho (fuera de las columnas) angosto: 133"/3.378mm
- Ancho (fuera de las columnas) ancho: 141"/3.581mm
- Altura de piso a barra sensor de seguridad: 141"/3.581mm
- Interior de las columnas (angosta): 104"/2.642mm
- Interior de las columnas (ancha): 112"/2.845mm
- Brazo delantero min alcance: 23 ½ "/597mm
- Brazo delantero máximo alcance: 45 ½ "/1.1156mm
- Brazo trasero min alcance: 42 ½ "/1.079mm
- Brazo trasero alcance máximo: 60"/1.524mm
- Mínima Altura de Almohadilla: 4.25" - 6-3/4"/108mm - 171mm
- Subida: 69"/1.753mm
- Altura máxima de elevación (con adaptador de tornillo): 73" -75"/1.854mm - 1905mm
- Altura máxima de elevación (con adaptador de tornillo y adaptador de 3"): 75.5" -77.5"/197mm -1968mm
- Espacio libre de paso ANGOSTO: 94"/2.388mm
- Espacio libre de paso ANCHO: 102"/2.591mm
- Motor: 220V, 60Hz, 1F
- Tiempo de ascenso completo: 45 segundos
- Máxima Carga por Brazo: 2.500 lbs. / 1134 kg.