

# RAMPA DE 2 POSTES HIDRAÚLICA

**TOOLMAN**  
MEXICO

**Teléfonos**

(33) 1028-1947, (33) 3280-9460  
y (33) 3944-4040

**Horarios de atención**

Lunes a Viernes 9:00 a 18:00

**MARCA: BEND PAK**

**MODELO: XPR-10S**

---



**MARCA: BEND PAK**

**MODELO: XPR-10S**

**DESCRIPCION: ELEVADOR DE DOS POSTES**

**CAPACIDAD: 10,000 LBS.**

- 10.000 libras de capacidad de carga
- CE Certificado y Aprobado. Cumple o excede los mandatos prescritos por la norma europea EN 1493
- Travesaño o barra transversal expandible se acomoda para configuraciones anchas o estrechas de espacio libre
- Barra superior acolchada tiene sensor de apagado automático
- Columnas de una pieza
- Brazos con diseño de bajo perfil proporcionan menor altura a la almohadilla
- Dos cilindros hidráulicos de accionamiento directo
- Altos carros de elevación de 53" para resistencia y durabilidad
- Sistema de alimentación electro-hidráulico
- Plataformas de metal de calibre pesado 17"x19"
- Bloques de deslizamiento de polietileno UHMW, auto-lubricantes
- Seguridad accionada desde un sólo punto
- Cada columna cuenta con posiciones de seguridad, a intervalos de 3"
- Engranajes automáticos en el brazo
- Cables de equalización de 3/8" calidad aeronáutica para trabajo pesado
- Cable de la polea de gran tamaño para mayor resistencia
- 4 Adaptadores estándar para camionetas o furgonetas

- Brazos triple telescópicos
- Almohadillas versátiles de posicionamiento rápido con adaptadores apilables
- Certificado por ETL
- **Capacidad de carga:** 10.000 lbs./4.536 kg
- \***Máxima Capacidad/eje frontal:** 5.000 libras / 2.268 kg
- \***Máxima Capacidad/eje posterior:** 5.000 libras / 2.268 kg
- **Capacidad min eje trasero:** 5.000 libras / 2.268 kg
- **Altura total:** 145"/3.683mm
- **Ancho total (configuración angosta):** 132"/3.353mm
- **Ancho total (configuración ancha):** 145"/3.683mm
- **Altura de piso a barra sensor de seguridad:** 141"/3.581mm
- **Interior de las columnas (angosta):** 105.5"/2.680mm
- **Interior de las columnas (ancha):** 118.5"/3010mm
- **Brazo delantero mín. alcance:** 34"/863mm
- **Brazo delantero máximo alcance:** 51 ½ "/1.308mm
- **Brazo trasero mín. alcance:** 34"/863mm
- **Brazo trasero alcance máximo:** 54-1/2"/1.384mm
- **Espesor de almohadillas:** 4.25" - 6-3/4"/108mm
- **Ajuste de almohadilla con tornillo:** 2" / 51mm.
- **Subida:** 69"1753mm
- **Altura máxima de elevación (con almohadillas):** 73" - 75"/1.854mm-1905mm
- **Altura máxima de elevación (con adaptadores 3"):** 75.5"-77.5"/1.917mm -168mm
- **Mín. Espacio libre de paso:** 93"/2.362mm
- **Motor:** 220V, 60Hz, 1F
- **Tiempo de ascenso completo:** 45 segundos
- **Carga máxima por brazo:** 2.500 libras/1.134 kg