

RAMPA DE 2 POSTES HIDRAÚLICA

TOOLMAN
MEXICO

Teléfonos
(33) 1028-1947, (33) 3280-9460
y (33) 3944-4040
Horarios de atención
Lunes a Viernes 9:00 a 18:00

MARCA: BEND PAK

MODELO: XPR-12CL



MARCA: BEND PAK

MODELO: XPR-12CL

DESCRIPCION: ELEVADOR DE DOS POSTES

CAPACIDAD: 12,000 LBS.

- 12.000 libras. capacidad de elevación de carga
- CE Certificado y Aprobado. Cumple o excede los mandatos prescritos por la norma europea EN 1493
- Barra superior acolchada tiene sensor de apagado automático
- Extensión superior provee máximo espacio libre de altura
- Seguridad accionada desde un sólo punto
- Doble cilindros hidráulicos de accionamiento directo
- Doble sistema sincronizado de eculización provee igual elevación
- Altos carros de elevación 53" para más resistencia y durabilidad
- Sistema de alimentación electrohidráulico
- Bases de acero A36 de gran tamaño
- Bloques de deslizamiento de polietileno UHMW, auto-lubricantes
- Cada columna cuenta con posiciones de seguridad, a intervalos de 3"
- Engranajes automáticos en el brazo
- Cables de eculización de 1/2" calidad aeronáutica para trabajo pesado
- Grueso cable de polea para mayor resistencia
- Incluye juego de 16 adaptadores: cuatro adaptadores apilables de 6", cuatro adaptadores apilables de 3", cuatro adaptadores de goma redondos, y cuatro adaptadores acanalados. Ideal para trabajar con furgonetas o camionetas.
- Cómodo almacenamiento para los adaptadores
- Brazos triple telescópicos proveen mayor alcance de extensión y retracción
- Almohadillas versátiles con adaptadores o extensiones apilables (accesorios opcionales) le proveen de más altura.

- Capacidad de elevación de carga*: 12.000lbs/5.443 kg
- *Capacidad máxima/eje delantero: 6.000 libras/2.722 kg
- *Capacidad máxima/eje trasero: 6.000 libras/2.722 kg
- Altura total: 170"/4.318mm
- Ancho total (fuera de la base): 155"/3.937mm
- Ancho total (fuera de las columnas): 144"/3.658mm
- Altura desde piso a barra sensor: 165"/4.191mm
- Dentro de las columnas: 120"/3.048mm
- Brazo delantero min alcance: 32"/813mm
- Brazo delantero máximo alcance: 60"/1.524mm
- Brazo trasero min alcance: 32"/813mm
- Brazo trasero alcance máximo: 60"/1.524mm
- Altura min almohadilla: 5"/127mm
- Elevación: 69"/1.753mm
- Altura máxima de elevación (con almohadillas): 74"/1.880mm
- Altura máxima de elevación (con adaptadores 5"): 79"/2.007mm
- Espacio libre de paso: 106"/2.592mm
- Motor: 220V, 60Hz, 1F
- Tiempo de subida: 45 segundos
- Carga máxima por brazo: 3.000 libras/1.361 kg
- Peso de envío: 2.588 libras/1.176 kgs
- Dimensiones de envío: 172" x 29" x 54" / 4.369mm x 737mm x 1.372