

# RAMPA DE 2 POSTES HIDRAÚLICA

**TOOLMAN**  
MEXICO

**Teléfonos**  
(33) 1028-1947, (33) 3280-9460  
y (33) 3944-4040  
**Horarios de atención**  
Lunes a Viernes 9:00 a 18:00

**MARCA: BEND PAK**

**MODELO: XPR-12FDL**

---



**MARCA: BEND PAK**

**MODELO: XPR-12FDL**

**DESCRIPCION: ELEVADOR DE DOS POSTES**

**CAPACIDAD: 12,000 LBS.**

- 12.000 libras de capacidad de carga
- Techo abierto elimina la obstrucción
- CE Certificado y Aprobado. Cumple o excede los mandatos prescritos por la norma europea EN 1493
- Configuración de espacio libre compacto o amplio
- Columnas de una sola pieza
- Seguridad accionada desde un sólo punto
- Brazos con diseño de bajo perfil proporcionan menor altura a la almohadilla
- Doble cilindros hidráulicos de accionamiento directo
- Altos carros de elevación de 53" para resistencia y durabilidad
- Sistema de alimentación electro-hidráulico
- Plataformas metálicas de calibre pesado 25" x 22"
- Bloques de deslizamiento de polietileno UHMW, auto-lubricantes
- Cada columna cuenta con posiciones de seguridad, a intervalos de 3"
- Engranajes automáticos en el brazo
- Cables de ecualización de 1/2" calidad aeronáutica para trabajo pesado
- Grueso cable de polea 6" para mayor resistencia
- Set de adaptadores estándar para camionetas o furgonetas
- Brazos triple telescópicos
- Almohadillas versátiles para las zonas de contacto en elevación

• Capacidad de carga\*: 12.000 lbs/5.443 kg

\*Capacidad máxima/eje delantero: 6.000 lbs /2.722 kg

\*Capacidad máxima/eje trasero: 6.000 lbs /2.722 kg

• Altura total: 144"/3.043mm

- Ancho total (configuración angosta): 155"/3.937mm
- Ancho total (configuración ancha): 146"/3.708mm
- Altura de la cubierta: 2"/51mm
- Dentro de las columnas: 118"/2.997mm
- Brazo delantero min alcance: 39"/991mm
- Brazo delantero máximo alcance: 59"/1.499mm
- Brazo trasero min alcance: 39"/991mm
- Brazo trasero alcance máximo: 59"/1.499mm
- Altura min almohadilla: 5"/127mm
- Elevación: 69"/1.753mm
- Altura máxima de elevación (con almohadillas): 74"/1.880mm
- Altura máxima de elevación (con adaptadores 5"): 79"/2.007mm
- Espacio libre de paso: 103"/2.616mm
- Motor: 220V, 60Hz, 1F
- Tiempo de ascenso completo: 55 segundos
- Carga máxima por brazo: 3.000 lbs/1.361 kg
- Peso de envío: 2.458 libras/1.117 kg
- Dimensiones de embalaje o cargamento: 151" x 29" x 54"/3.835mm x 737mm x 1.372mm