

# RAMPA DE 2 POSTES HIDRAÚLICA

**TOOLMAN**  
MEXICO

**Teléfonos**  
(33) 1028-1947, (33) 3280-9460  
y (33) 3944-4040  
**Horarios de atención**  
Lunes a Viernes 9:00 a 18:00

**MARCA: BEND PAK**

**MODELO: XPR-18CL**

---



**MARCA: BEND PAK**

**MODELO: XPR-18CL**

**DESCRIPCION: ELEVADOR DE DOS POSTES**

**CAPACIDAD: 18,000 LBS.**

- 18.000 libras de capacidad de carga
- Barra superior acolchada tiene sensor de apagado automático
- Extensión de viga superior para darle más espacio de altura superior
- Seguridad accionada desde una sólo punto
- Doble cilindros hidráulicos de accionamiento directo
- Doble sistema sincronizado de ecualización para elevación pareja
- Altos carros de elevación de 53" para resistencia y durabilidad
- Sistema de alimentación electro-hidráulico
- Bases de metal de calibre pesado
- Bloques de deslizamiento de polietileno UHMW, auto-lubricantes
- Cada columna cuenta con posiciones de seguridad, a intervalos de 3"
- Engranajes automáticos en el brazo
- Cables de ecualización de 1/2" calidad aeronáutica para trabajo pesado
- Grueso cable de polea para mayor resistencia
- Almohadillas de larga vida de duración con adaptadores apilables
- Incluye juego de 16 adaptadores: cuatro adaptadores apilables de 6", cuatro adaptadores apilables de 3", cuatro adaptadores de goma redondos, y cuatro adaptadores acanalados. Ideal para furgonetas y camionetas.
- Conveniente almacenamiento para adaptadores ya incluido

- Almohadillas de hule versátiles apilables para los adaptadores de contacto le proveen de más altura.
- **Capacidad de carga\***: 18.000 lbs/8.165 kg
- **\*Capacidad máxima/eje delantero**: 9.000 lbs/4.082 kg
- **\*Capacidad máxima/eje trasero**: 9.000 lbs/ 4.082 kg
- **Altura total**: 170"/4.318mm

- **Ancho total (fuera de la base)**: 155"/3.937mm
- **Ancho total (fuera de las columnas)**: 144"/3.658mm
- **Altura de piso a sensor automático superior**: 165"/4.191 mm
- **Dentro de las columnas**: 120"/3.048mm
- **Brazo delantero mín. alcance**: 39"/991mm
- **Brazo delantero máximo alcance**: 60"/1.524mm
- **Brazo trasero min alcance**: 39"/991mm
- **Brazo trasero alcance máximo**: 60"/1.524mm
- **Altura min almohadilla**: 5"/127mm
- **Elevación**: 69"/1.753mm
- **Altura máxima de elevación (con almohadillas)**: 74"/1.880mm
- **Altura máxima de elevación (con adaptadores 5")**: 79"/2.007mm
- **Espacio libre de paso**: 106"/2.692mm
- **Motor**: 220V, 60Hz, 1F
- **Tiempo de ascenso completo**: 45 segundos
- **Carga máxima por brazo**: 4.500 lbs/2.041 kg
- **Peso de envío**: 3.333 lbs/1.515 kg
- **Dimensiones de envío**: 172" x 29" x 54" / 4.369mm x 737mm x 1.372mm