

RAMPA DE 2 POSTES HIDRAÚLICA

TOOLMAN
MEXICO

Teléfonos
(33) 1028-1947, (33) 3280-9460
y (33) 3944-4040
Horarios de atención
Lunes a Viernes 9:00 a 18:00

MARCA: BEND PAK

MODELO: XPR-9S



MARCA: BEND PAK

MODELO: XPR-9S

DESCRIPCION: ELEVADOR DE DOS POSTES

CAPACIDAD: 9,000 LBS.

- 9.000 Libras de capacidad de carga
 - CE Certificado y Aprobado. Cumple o excede los mandatos prescritos por la norma europea EN 1493
 - Columnas cortas para instalaciones con techo bajo
 - Placa de piso expandible para ajuste ancho o compacto
 - Placa extendida le da más de 6 pies de espacio libre
 - Columnas de una sola pieza
 - Liberación de trabas de seguridad en un sólo lugar
 - Brazos con diseño de bajo perfil proporcionan menor altura a la almohadilla
 - Retenes automáticos en cada poste para mayor seguridad
 - Sistema de elevación de cadena combinada con dos cilindros hidráulicos
 - Grandes bases de placas de láminas de acero 20" x 19"
 - Sistema de bloques deslizantes, auto-lubricante, fabricados de polietileno
 - Trabas de seguridad en cada columna, espaciadas cada 3 pulgadas
 - Engranajes automáticos de los brazos
 - Cables de calibre pesado de 3/8" con poleas para igual nivelación
 - Set de Cuatro Adaptadores estándar para camionetas o furgonetas
-
- **Capacidad de carga***: 9.000 libras/ 4.082 kg
 - ***Capacidad máxima / eje delantero**: 4.500 libras / 2.041 kg
 - ***Capacidad máxima / eje trasero**: 4.500 libras / 2.041 kg

- **Altura total:** 113"/2.870mm
- **Ancho total (CONFIGURACIÓN ANGOSTA):** 132 "/ 3353mm
- **Ancho (CONFIGURACIÓN ANCHA):** 145"/3.683mm
- **Ancho fuera de las columnas (CONFIG. ANGOSTA):** 126-3/4"/3.225mm
- **Ancho fuera de las columnas (CONFIG. ANCHA):** 139-3/4"/3.555mm
- **Altura del piso:** 1-3/4"/44 mm
- **Diámetro interno (CONFIG. ANGOSTA) de las columnas:** 105"/2.667mm
- **Diámetro interno (CONFIG. ANCHA) de las columnas:** 118"/2.997mm
- **Alcance mínimo del brazo delantero:** 27-1/2"/ 698mm
- **Alcance máximo del brazo delantero:** 51-1/2"/ 1.308mm
- **Alcance mínimo Brazo trasero:** 34"/863mm
- **Alcance máximo Brazo trasero:** 54-1/2 "/1.384mm
- **Altura mínima de almohadilla:** 4"/ 102mm
- **Ajuste de Almohadilla de Tornillo:** 2"/51mm
- **Subida:** 69"/1.753 mm
- **Altura de elevación máxima (con almohadilla):** 73" - 75"/1.854 - 1905mm
- **Altura de elevación máxima (con adaptador 3"):** 75.5"-77.5"/1917 -1968mm
- **Distancia de Espacio libre (CONFIG. ANGOSTA):** 93"/2.362mm
- **Distancia de Espacio libre (CONFIG. ANCHA):** 106"/ 2692mm
- **Motor:** 220 VAC / 60 Hz / 1 Ph
- **Tiempo de ascenso completo:** 45 segundos
- **Carga máxima por brazo:** 2.250 libras/1.021 kg